

<b>Artikelnummer :</b> <b>Product code:</b>	
<b>Bezeichnung :</b> <b>Description:</b>	<b>LWL Pigtail SC – Grade A</b>

**Beschreibung**

SKM ProfilIGHT SC Pigtails sind in 12 Farben sortiert, 2 Meter lang und leicht absetzbar.

Einsatzgebiet ist in Spleißverteilern im LAN und FTTx Bereich.  
Die Stecker bestehen aus Kunststoff und haben die Farbe der entsprechenden LWL Faser.

**Eigenschaften**

Gehäuse	Kunststoff
Verriegelung	Push-Pull
Bauform	ISO61754-4; EN50377-4-4
Ferrule	Keramik 2,5 mm
Farbe Stecker	SM UPC: blau SM APC: grün MM OM2: beige MM OM3: aqua MM OM4: erikaviolett MM OM5: limettengrün
Länge	2,0 Meter, 12 farbig DIN
Faser	LSZH / Easy-Strip
Güteklasse	entsprechend Grade A

**Temperaturbereich**

Lagertemperatur	von -40°C bis +70°C
Betriebstemperatur	von -25°C bis +70°C

Güteklasse Grade A	IL max.	RL
Grade A3 (MM PC Stecker)	≤ 0,15 dB	≥ 35 dB
Grade A2 (SM UPC Stecker)	≤ 0,15 dB	≥ 45 dB
Grade A1 (SM APC Stecker)	≤ 0,15 dB	≥ 60 dB

